

Better Pack® 755eSA / 755eMA



Better Pack 755eSA 和 755eMA 胶带机是大批量密封操作（包括重型和大体积包装）的理想之选。755eSA 和 755eMA设备分别是为115V 和 220V 电压设计的。 每台机器有三种切割 模式，使包装人员在选择最适合于每种密封情况的功能时拥有充分的灵活性。 作为一个额外的优势，Better Pack 755eSA 和 755eMA 可以切割从1英寸到4英寸宽（2.5厘米至10.2厘米）的强化和非强化胶带。

使用方便

- 选择三种方式切割胶带，即手动、自动重复和1-2-2（H-图案）
- 用户可调节胶带长度，最长可达100英寸（190厘米）
- 在自动重复模式中可设置自定义的速度，所设置的延迟时间可在 1 秒到 30 秒之间
- 侧开盖使胶带装载更为容易

安全、方便和可靠

- 符合或超过保证操作人员和电气安全的UL，CE和CSA标准；RoHS合规*
- 薄型设计提供了设备安放的灵活性
- 大口径钢框架结构且几乎没有可移动的部件意味着最低限度的维护
- 低电压可调节式热水器可加热水，从而优化胶带粘接
- 外装式的64盎司（1.9升）大水瓶的水位可见且填充容易

Better Pack 755eSA 及 Better Pack 755eMA

型号 #	电气要求	预置胶带长度范围	胶带宽度	单面或双面涂胶（胶带）
755eSA	115V	6" 到 100"	1"到4"	单面/双面涂胶
755eMA	220V	15.24 cm – 254 cm	2.5 cm 至 10.2 cm	单面/双面涂胶

*证书复印件可根据要求提供

Better Pack[®] 755eSA 及 755eMA



	型号	产品规格
外形尺寸	BP755eSA BP755eMA	21" L x 10.5" W x 9.5" H 53.3 cm x 26.7 cm x 24.1 cm
装运重量	BP755eSA BP755eMA	42 磅 19.05公斤
最大的胶带卷尺寸	BP755eSA BP755eMA	胶带卷长达600' (182.9米), 直径可达7.5" (19厘米) 胶带卷长可达 182.9 米 直径可达19厘米
胶带宽度	BP755eSA BP755eMA	1" 至 4" 2.54 cm 至 10 cm
胶带切分速度	BP755eSA BP755eMA	每秒32" 每秒 81 cm
水瓶容量	BP755eSA BP755eMA	64 盎司 1.9升
电气要求	BP755eSA BP755eMA	115 V, 60赫兹, 4安培 220 V, 50赫兹, 2安培
安全合规	BP755eSA BP755eMA	符合或超过UL, CE和CSA标准, 及 RoHS 合规*
保修	BP755eSA BP755eMA	保修包括2年零件和材料费, 以及免6个月的劳务费

*证书复印件可根据要求提供

Better Packages, Better Pack, Better Pack Tape, 以及 the Better Packages 标示为Better Packages 公司的商标或注册商标。自2015年, Better Packages 公司为IPG公司的全资子公司。



4 Hershey Drive
Ansonia, CT USA 06401

Phone: +1 (203)926-3700
Fax: +1 (203) 926-3706
Email: info@BetterPackages.com